



COMUNE DI MONSERRATO

Provincia di Cagliari

Settore Urbanistica – Edilizia Privata

UFFICIO DEL PIANO

Allegato I Schede riassuntive

Piano generale degli impianti pubblicitari

Approvato con Delibera C.C. n° 73 del 19.12.2007

Sindaco: Marco Sini

Gruppo di lavoro: ing. Luciano Corona, p.e. Carmen Lecca, arch. Maurizio Masala,
geom. Diego Mascia, ing. Irene Pili, arch. Luciano Rossetti, Sig.ra Paola Stara

Cartelli Permanenti (Art. 5)

Caratteristiche di posizionamento

Ambito I	Consentita l'installazione secondo le prescrizioni di seguito riportate	Superficie Max \leq 1,40mq	v. Art. 19
Ambito II	Consentita l'installazione secondo le prescrizioni di seguito riportate	Superficie Max \leq 1,40mq	v. Art. 20
Ambito III	Consentita l'installazione secondo le prescrizioni di seguito riportate	Superficie Max \leq 3,0mq	v. Art. 21
Ambito IV	Consentita l'installazione secondo le prescrizioni di seguito riportate	Superficie Max \leq 6,0mq	v. Art. 22

Caratteristiche costruttive

Dovrà avere forma rettangolare e non potrà essere superato il rapporto dimensionale H/L o L/H = 7/10, e spessore compreso tra un max di 15cm per cartelli opachi e un max di 25cm per cartelli luminosi.

Dovrà essere realizzato nelle sue parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento secondo quanto alle norme tecniche vigenti per le costruzioni saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Dovrà essere adottata particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente il rosso, e nel loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni;

Dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 14 del "Piano generale degli impianti pubblicitari".

Ambito I	Potrà essere luminoso per luce indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente e qualunque sorgente luminosa che per colore o intensità possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale o arrecare disturbo visivo o produrre abbagliamento, o comunque che abbia intensità luminosa inferiore a 150 candele.
Ambito II	Potrà essere luminoso per luce propria o indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente e qualunque sorgente luminosa che per colore o intensità possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale o arrecare disturbo visivo o produrre abbagliamento, o comunque che abbia intensità luminosa inferiore a 150 candele. È consentito un messaggio variabile con periodo di variabilità non inferiore a 3 min.
Ambito III	Potrà essere luminoso per luce propria o indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente e qualunque sorgente luminosa che per colore o intensità possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale o arrecare disturbo visivo o produrre abbagliamento, o comunque che abbia intensità luminosa inferiore a 150 candele. È consentito un messaggio variabile con periodo di variabilità non inferiore a 5 min.
Ambito IV	Potrà essere luminoso per luce propria o indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente e qualunque sorgente luminosa che per colore o intensità possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale o arrecare disturbo visivo o produrre abbagliamento, o comunque che abbia intensità luminosa inferiore a 150 candele. È consentito un messaggio variabile con periodo di variabilità non inferiore a 3 min.

Collocazione e installazione

Previo nulla osta del comando della Polizia Municipale del Comune.

Si danno le seguenti prescrizioni generali:

Cartelli fino a 1,4mq di superficie	
Impianti paralleli al senso di marcia in aderenza (su suolo pubblico) a muri, recinzioni, pareti, siepi.	
Altezza della base dell'impianto dal marciapiede o, in mancanza, dal piano stradale	≥ 1,5m
Distanza dalla carreggiata o dagli spigoli dei marciapiedi	≥ 1,5m
Distanza dalle intersezioni stradali (vedi art.51 comma6 DPR495/92)	≥ 10m
Distanza dagli spigoli di pareti, recinzioni, muri	≥ 1m
Distanza da accessi a negozi, garage, vetrine e finestre	≥ 2m
Distanza da altri mezzi pubblicitari adiacenti	≥ 1m
Impianti trasversale al senso di marcia.	
Altezza della base dell'impianto dal marciapiede o, in mancanza, dal piano stradale	≥ 1,5m
Distanza dalla carreggiata o dagli spigoli dei marciapiedi	≥ 1,5m
Distanza dalle intersezioni stradali, dagli impianti semaforici, e dai segnali di pericolo e prescrizione	≥ 25m
Distanza dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali di pericolo e prescrizione	>10 m

Cartelli fino a 3mq di superficie	
Impianti paralleli al senso di marcia in aderenza (su suolo pubblico) a muri, recinzioni, pareti, siepi.	
Altezza della base dell'impianto dal marciapiede o, in mancanza, dal piano stradale	≥ 1,5m
Distanza dalla carreggiata o dagli spigoli dei marciapiedi	≥ 1,5m
Distanza dalle intersezioni stradali (vedi art.51 comma 6 DPR495/92)	≥ 10m
Distanza dagli spigoli di pareti, recinzioni, muri	≥ 1m
Distanza da accessi a negozi, garage, vetrine e finestre	≥ 2m
Distanza da altri mezzi pubblicitari adiacenti	≥ 1m
Impianti trasversale al senso di marcia.	
Altezza della base dell'impianto dal marciapiede o, in mancanza, dal piano stradale	≥ 1,5m
Distanza dalla carreggiata o dagli spigoli dei marciapiedi	≥ 1,5m
Distanza dalle intersezioni stradali, dagli impianti semaforici, e dai segnali di pericolo e prescrizione	≥ 25m
Distanza dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali di pericolo e prescrizione	>15 m

Cartelli fino a 6mq di superficie	
Impianti paralleli al senso di marcia in aderenza (su suolo pubblico) a muri, recinzioni, pareti, siepi.	
Altezza della base dell'impianto dal marciapiede o, in mancanza, dal piano stradale	≥ 1,5m
Distanza dalla carreggiata o dagli spigoli dei marciapiedi	≥ 1,5m
Distanza dalle intersezioni stradali (vedi art.51 comma6 DPR495/92)	≥ 10m
Distanza dagli spigoli di pareti, recinzioni, muri	≥ 1m
Distanza da accessi a negozi, garage, vetrine e finestre	≥ 2m
Distanza da altri mezzi pubblicitari adiacenti	≥ 1m
Impianti trasversale al senso di marcia.	
Altezza della base dell'impianto dal marciapiede o, in mancanza, dal piano stradale	≥ 1,5m
Distanza dalla carreggiata o dagli spigoli dei marciapiedi	≥ 1,5m
Distanza dalle intersezioni stradali, dagli impianti semaforici, e dai segnali di pericolo e prescrizione	≥ 25m
Distanza dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali di pericolo e prescrizione	>15 m

È comunque vietata la collocazione degli impianti nei seguenti punti
Nell'ambito e in prossimità di edifici o luoghi di interesse storico o artistico.
Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette.
In corrispondenza delle intersezioni
Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°
In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati
Sui ponti e sottoponti non ferroviari
Sui cavalcavia stradali e loro rampe
Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Ulteriori prescrizioni:

Ambito II	Vietato il posizionamento in aderenza ai fabbricati esistenti per cartelli ed insegne di superficie superiore a 0,7 mq.
Ambito III	È consentita l'installazione di cartelli pubblicitari lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona; è consentita inoltre l'installazione di cartelli pubblicitari sulle coperture in aderenza a pareti cieche, muri e recinzioni, anche per superfici superiori a 3 mq purché non in contrasto con la normativa vigente, il contesto urbano, architettonico e paesaggistico e purché non siano di pregiudizio a terzi. È sempre vietato il posizionamento di cartelli ed insegne nei punti indicati dall'art.21 punto 1 e) del "Piano generale degli impianti pubblicitari" fatte salve le deroghe ivi previste.
Ambito IV	Confronta anche comma 1g) dell'art.22 del "Piano generale degli impianti pubblicitari" fatte salve le deroghe ivi previste.

Autorizzazione

Le domande e/o comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente al Protocollo Generale – Comune di Monserrato – Settore Urbanistica ed edilizia privata

Preinsegne (Art. 5)

Caratteristiche di posizionamento

Ambito I	Vietata l'installazione	v. Art.19
Ambito II	Consentita l'installazione secondo le prescrizioni di seguito riportate	v.Art.20
Ambito III	Consentita l'installazione secondo le prescrizioni di seguito riportate	v.Art.21
Ambito IV	Consentita l'installazione secondo le prescrizioni di seguito riportate	v.Art.22

Collocazione e installazione

Previo nulla osta del comando della Polizia Municipale del Comune.

Si danno le seguenti prescrizioni generali:

- Forma rettangolare – entro i limiti inferiori di 1,00 x 0,20 e superiori di 1,50 e 0,30.
- Posizionate nel raggio di 5 km dalla sede a cui si riferiscono, per un numero massimo di 5 preinsegne per la pubblicizzazione della stessa sede all'interno dello stesso Ambito.
- Non possono essere luminose, né per luce propria né per luce indiretta.

Impianti trasversali al senso di marcia	
Altezza della base dell'impianto dal marciapiede o, in mancanza, dal piano stradale.	≥ 1,5 m
Quantità max di segnali per ogni impianto.	≤ 6
Distanza dalla carreggiata e dagli spigoli del marciapiede.	> 1,5 m
Distanza prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali di pericolo e prescrizione.	> 25 m
Distanza dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali di pericolo e prescrizione.	> 10 m
Distanza prima o dopo dai segnali di indicazione e dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	> 25 m
Ambito II e Ambito III (art.20 punto 2c)	
Distanza prima o dopo dai segnali di indicazione e dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	Le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.
Ambito IV	
ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite al punto 1 lettere b), c), d), e), f) ed h) dell'art. 22 del "Piano Generale degli impianti Pubblicitari"	

Impianti paralleli al senso di marcia	
Altezza della base dell'impianto dal marciapiede o, in mancanza, dal piano stradale.	$\geq 1,5$ m
Quantità max di segnali per ogni impianto.	≤ 6
Distanza dalle intersezioni stradali	> 10 m
Distanza dagli spigoli di pareti, recinzioni, muri	$> 1,00$ m
Distanza da accessi dei negozi, garage, vetrine e finestre	$> 1,00$ m

E' comunque vietata l'installazione di preinsegne	
Sulle isole di canalizzazione degli incroci;	
Sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiori a 45°;	
Sui ponti e sottoponti;	

Autorizzazione

Le domande e/o comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente al Protocollo Generale – Comune di Monserrato – Settore Urbanistica ed edilizia privata

Striscione (Art. 5)

Caratteristiche di posizionamento

Ambito I	Consentita l'installazione secondo le prescrizioni di seguito riportate	finalizzati unicamente alla pubblicazione di manifestazioni artistiche e culturali, patrocinate da Enti Pubblici, morali e Associazioni culturali.	v.Art.19
Ambito II	Consentita l'installazione secondo le prescrizioni di seguito riportate	finalizzati unicamente alla pubblicazione di manifestazioni artistiche e culturali, patrocinate da Enti Pubblici, morali e Associazioni culturali.	v.Art.20
Ambito III	Consentita l'installazione secondo le prescrizioni di seguito riportate	finalizzati unicamente alla pubblicazione di manifestazioni artistiche e culturali, patrocinate da Enti Pubblici, morali e Associazioni culturali.	v.Art.21
Ambito IV	Vietata l'installazione	-	v.Art.22

In materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Collocazione e installazione

Ambito I e Ambito II

per gli striscioni, le locandine e gli standardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a 12,5 m.

Ambito III

per le locandine e gli standardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a 50 m.

Inoltre:

L'esposizione di striscioni, locandine e standardi é limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Altezza minima del bordo inferiore dal Piano Stradale: 5,10 m.

Autorizzazione

Le domande e/o comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente al Protocollo Generale – Comune di Monserrato – Settore Urbanistica ed edilizia privata